



WASH POWER™

Automatiseer het onaangename waswerk in de pluimveestal en verhoog het plezier van het werk



- Het verbeteren van de werkomgeving voor u en uw medewerkers
- Verhoogt de efficiëntie en vermindert handmatig schoonmaken met maximaal 50%
- Werkt dag en nacht, weekenden en feestdagen
- Desinfectie automatiseren, niemand in de stal

Handmatig schoonmaken van kippenstallen is zwaar fysiek werk en wordt gedaan in een stoffige omgeving. U kunt uzelf of uw medewerkers veel kostbare tijd laten besteden aan het schoonmaken, of u betaalt veel geld om het door een schoonmaakbedrijf te laten doen.

De ProCleaner P200 verzorgt het moeilijkste en meest vermoeiende deel van het schoonmaakproces. Het vermindert handmatig schoonmaken met maximaal 50% en verbetert de werkomgeving voor u en uw werknemers. Door het schoonmaken van pluimveestallen te automatiseren, heeft u meer tijd voor ander werk op het bedrijf en voor het welzijn van uw dieren. De robot is eenvoudig in gebruik en geschikt voor de meeste stallen. Vooral tijdens de eerste schoonmaakronde valt er veel stof naar beneden. De ProCleaner P200 gaat volledig automatisch te werk en er hoeft dus niemand in de stal aanwezig te zijn.

De positieve feedback die we hebben ontvangen van onze klanten in binnen- en buitenland onderstreept dat de ProCleaner P200 een integraal onderdeel is geworden van hun dagelijkse werk op de boerderij. Een betrouwbare werknemer die altijd hetzelfde goede resultaat levert - zelfs 's nachts, in het weekend en op feestdagen.

Specificaties van de P200

SPECIFICATIES

Pompdruk	10 bar*
Watervolume Qmax	4500 l/uur*
Max. temperatuur ingangswater	30 °C
Bereik nozzle	12 meter*
Afmetingen L x B x H	2800 x 1500 x 1800 mm
Gewicht met lege buffertank	800 kg
Spanning	380 V
Watertoevoer van buffertanks	400 Ltr.
1" slang voor waterinlaat	15 meter
Voedingskabels	15 meter
Stekker	16 amp. CEE
Max. Nozzlegrote	6,4 mm



*) = 2,2 kW pomp

Bedrijfstijd en waterverbruik

Stal afmeting	Snelheid (%)	Snelheid (cm/min)	Snelheid m/h
20-25 meter	15 / 20 / 25	33 / 44 / 57	20 / 26 / 34
15-19 meter	30 / 35	72 / 82	43 / 49
10-14 meter	40 / 45	98 / 110	59 / 66
Alleen inweken	50 / 100	120 / 250	72 / 150

Afmetingen van de stal		Snelheid	Bedrijfstijd	Waterverbruik m ³		
Width	Length	m/h	h	9 bar	4 bar	3,75 bar
15	90	63	1,43	6,4	4,6	4,1
18	90	51	1,76	7,9	5,7	5,1
21	90	36	2,5	11,3	8,1	7,2
24	90	36	2,50	11,3	8,1	7,2
24	110	36	3,06	13,8	9,9	8,8

Kenmerken



Trekhaak

2-voudig aanhangerapparaat, zowel voor standaard trekhaken, maar ook met eenvoudige haak die door o.a. tractoren wordt gebruikt.



Slangwasser op de haspel

Het dubbele mondstuk wast de slang tijdens het wikkelen om deze schoon te houden en de levensduur te verlengen.



SMS (Optie)

Het is mogelijk om sms-notities rechtstreeks van de robot naar uw mobiele telefoon te versturen. Bijvoorbeeld om een melding te krijgen wanneer het wassen klaar is.



Spoelslang voor handmatig reinigen

Extra slang die kan worden aangesloten op het wasstation, zodat u handmatig kunt wassen terwijl deze u langzaam volgt.



Regelklep voor waterdruk

Met deze extra klep kunt u het drukniveau aanpassen afhankelijk van de grootte van het pluimveestal.



Additief voor desinfectie (Optie)

Met deze optie kunt u ook het desinfectieproces automatiseren en zo voorkomen dat u tijdens de desinfectie in de stal blijft. Beter voor uw gezondheid, of dat van uw medewerker.

Werking wasunit

